

Descripción:

Ecorkterm®AB (Aparejo-Base) es una mezcla elástica con alta adherencia, ideal para aplicar como BASE imprimante en maderas, su fórmula consta de 1 componente de base cementicia, junto a corcho. Se aplica en juntas entre tableros de madera y sobre tableros de OSB, terciados y/o tablas de madera, dándoles una superficie similar a un estuco, de modo de recibir la superficie de Ecorkterm® como finish. También se puede utilizar en pavimentos de Azoteas, se debe especificar su uso.

Ecorkterm® es una mezcla con alta adherencia, ideal para la intemperie, impermeable, elástica y resistente a los rayos ultravioleta. Se entrega en el color deseado, lista para ser aplicada, según pantone Sherwin Williams.



Preparación:

Capa 1: Ecorkterm AB, Se mezcla el polvo seco con un 27% de agua.

Capa 2: Ecorkterm Se proyecta con pistola de cono presurizada, extrayendo el material directamente de la tineta de entrega.

Modo de aplicación:

Su aplicación óptima es con compresor de 50 libras, también se puede utilizar rodillo o brocha en zonas más difíciles de llegar.

Las superficies previamente, deberán estar limpias de aceites y agua en visible corriente, de modo de evitar su disolución.

Luego de su fragüe, no tiene problemas para admitir agua en grandes cantidades o estanco.

Tiempos : Aplicar antes de 30 días.



Rendimiento:

Ecorkterm AB : 1 m² de rendimiento AB . (2cm de espesor aprox. por saco 25kg).

Ecorkterm : 10 m² de rendimiento por Tineta de 18 kg., en 1 mano (2,5 mm. Espesor aprox.)

Usos del producto:

Ecorkterm®AB es útil para todo tipo de obras donde se requiera recubrir, entablados de madera, tableros de madera u OSB o similares, además de muros cementicios y/o de hormigón armado, donde se requiera enlucir las superficies, tapando irregularidades que dejan encofrados o ranuras mayores, todo lo anterior, previamente a aplicar Ecorkterm® como finish.