# Ecorkterm

Pintura Texturada Térmica

ecofriendly Product

ecork

## Descripción:

Ecorkterm® Proyectado, es una mezcla elástica con alta adherencia, ideal para la intemperie, impermeable, elástica y resistente a los rayos ultravioleta. Se entrega en el color deseado, según pantone Sherwin Williams lista para ser aplicada.

## Preparación:

No necesita preparación, la mezcla viene preparada, lista para su uso.

## Modo de aplicación:

Su aplicación óptima es con compresor, teniendo una salida de 25 libras de presión, haciendo uso de una pistola con cono de aplicación. Las superficies previamente, deberán estar limpias de aceites y agua en visible corriente, de modo de evitar su disolución. Como primera capa Primer diluir una parte de ecorkterm en 5 partes de agua y aplicar sobre la superficie cementicia o de albañilería, utilizando rodillo de chiporro o pistola de cono con compresor. Esto otorgará la adherencia inicial necesaria para recibir la próxima mano y final de la pintura térmica Ecorkterm. Luego de su fragüe, no tiene problemas para admitir agua en grandes cantidades o estanco.

## Rendimiento:

14 m2 de rendimiento por tineta de 21 kg., para espesor de 1,5mm.

## Coeficiente térmico:

**0,045 W/mK** (Certificado por Idiem, Universidad de Chile).

## Usos del producto:

Ecorkterm® Proyectado es útil para todo tipo de obras donde se requiera aislación en sus exigencias acústicas, térmicas e hidráulicas.

Es un excelente aislamiento para espacios habitables en minería, interior o exterior de conteiner, y para eliminar puentes térmicos en edificaciones en albañilería, hormigón armado o similares.

## Formato entrega:

18 kg.

180 kg.

San Francisco 2555 - San Miguel - Santiago, Chile
+56 2 32 2029 897 +56 9 890 32 598 - +56 9 648 75 197

CORFO sueña emprende crece

IncubaUC

PRODUCTO PRESENTE EN Idiem

www.ecork.cl