

### Descripción:

Ecopasta, es una mezcla seca cementicia fina, con muy alta adherencia, ideal para la intemperie, se aplica como **maquillaje** con propiedades mecánicas de alto desempeño, ideal para muros o tabiques con trabajos de esfuerzos axiales exigentes.

### Preparación:

De 9 a 13 Lts, de agua por saco de Ecopasta.

### Modo de aplicación Ecopasta :

Se debe formar una pasta trabajable a mano (puede ser proyectable sobre el muro, utilizando una pistola para granear de 50 lb de salida), en dos posturas (con 3 horas de fraguado entre ambas), dependiendo de la maestría del instalador, la podría instalar, de una sola vez. Las superficies de los sustratos, previamente, deberán estar limpias de aceites y agua en visible corriente, de modo de evitar su disolución, saneadas (lavadas, idealmente con hidrolavadora). En caso de realizar la aplicación final, con una segunda mano, aplicarla con un 10% más de agua, respecto a la primera, para darle una terminación fina. Ecopasta no requiere un promotor de adherencia previo.

Tiempo de trabajo, una vez hidratada la mezcla con agua: 1 hora.



### Rendimiento:

9 a 10 m<sup>2</sup> por saco

### Formato de entrega:

Sacos de Yute de 25 kg. o 1000 kg.



### Usos del producto:

Ecopasta es útil para **todo tipo de obras** donde se requiera **terminación fina en sustratos que poseen exigencias mecánicas importantes**. Es un excelente maquillaje para, edificaciones en hormigón armado, ladrillo princesa, ladrillo tipo fiscal, planchas de fibrocemento, muros medianeros de hormigón o ladrillo, etc.

Fono consultas técnicas: + 569 64972832